

产品质量监督抽查实施细则

2025 年新疆生产建设兵团第七师合成树脂乳液 内墙涂料产品质量监督抽查实施细则

2025-03-21 发布

2025-03-24 实施

新疆生产建设兵团第七师市场监督管理局

2025 年新疆生产建设兵团第七师合成树脂乳液内墙涂料

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

合成树脂乳液内墙涂料（限面漆）：产品生产日期 2025 年 6 月 1 日之前，抽样且执行标准为 GB/T 9756-2018，抽取 2 份样品，一份为检验样品，一份为备用样品。应尽量整包装抽取，避免分装。

合成树脂乳液墙面涂料（限内墙面漆）：产品生产日期 2025 年 6 月 1 日之后，抽样且执行标准为 GB/T 9755-2024 时，抽取 2 份样品，每份不少于 3kg，一份为检验样品，一份为备用样品。应尽量整包装抽取，避免分装。

2 检验依据

表 1 执行标准为 GB/T 9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》面漆产品检验项目及检验方法

序号	检验项目	检验方法
1	在容器中状态	GB/T 9756-2018
2	施工性	GB/T 9756-2018
3	涂膜外观	GB/T 9756-2018
4	干燥时间（表干）	GB/T 1728-1979中表干乙法
5	耐碱性（24h）	GB/T 9756-2018 GB/T 9265-2009
6	耐洗刷性	GB/T 9266-2009 GB/T 9756-2018

表 2 执行标准为 GB/T 9755-2024《合成树脂乳液墙面涂料》内墙面漆产品检验项目及检验方法

序号	检验项目	检验方法
1	容器中状态	GB/T 1727-2021
2	施工性	GB/T 9755-2024
3	涂膜外观	GB/T 9755-2024

		GB/T 1727-2021
4	干燥时间	GB/T 1728-2020
5	耐碱性	GB/T 9755-2024 GB/T 9265-2009
6	耐洗刷性	GB/T 9266-2009 GB/T 9755-2024
7	对比率	GB/T23981.1-2019

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 9756-2018 《合成树脂乳液内墙涂料》

GB/T 9755-2024 《合成树脂乳液墙面涂料》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。